



PB4-KNX-ST

Art.Nr. 93174 EAN: 4007529931743

Binäres Eingabegerät (Mehrpunkttafter) für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen

Passend für Schalterprogramme 55x55

Adapter für Schalterprogramme 64x64 liegt bei

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PB4-KNX-ST | weiß | 93174 |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Spannung: | über KNX-BUS |
| Abmessungen: | 55 x 55 x 25 mm |
| | 9.5 mA (typ.) (I _{max}) |
| Stromaufnahme: | parametrierbar 12.5 mA bzw. 20 mA) |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Farbe: | weiß |
| Anzeigenelemente: | (2-8) x LED (Status; rot, grün, blinkend) |
| | 93172: 2 x Tasterfunktion |
| | 93174: 4 x Tasterfunktion |
| Handbedienung: | 93176: 6 x Tasterfunktion |
| | 93178: 8 x Tasterfunktion |
| KNX TP 256: | Ja |
| Anschlüsse und Kabel: | 2 x 1 mm Stifte für Busklemme Steckerleiste: 8- polig |

Produktinformationen

Binäres Eingabegerät (Mehrpunktaster) für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen

Passend für Schalterprogramme 55x55

Adapter für Schalterprogramme 64x64 liegt bei

Abdeckrahmen nicht im Lieferumfang enthalten

Benutzerfreundliche ETS-Oberfläche

Folgende Funktionen sind möglich:

- Schalten
- Zwangsführung
- Prozentwert
- Temperatur
- HKL-Modus
- Dimmen
- Jalousiesteuerung
- Szene
- Flanken
- Zähler

Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme

Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.



