



## PB6-KNX-ST

Art.Nr. 93176 EAN: 4007529931767

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: 55 x 55 x 25 mm
- Stromaufnahme: 9.5 mA (typ.) (I<sub>max</sub> parametrierbar 12.5 mA bzw. 20 mA)

### Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PB6-KNX-ST  | weiß  | 93176  |

## Technische Daten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Spannung:             | über KNX-BUS   |
| Abmessungen:          | 55 x 55 x 25 mm  |
|                       | 9.5 mA (typ.)<br>(I <sub>max</sub> )                           |
| Stromaufnahme:        | parametrierbar<br>12.5 mA bzw. 20<br>mA)                       |
| Schutzart/-klasse:    | IP20 / Klasse III  |
| Umgebungstemperatur:  | -5 °C bis +45 °C   |
| Farbe:                | weiß   |
| Anzeigenelemente:     | (2-8) x LED<br>(Status; rot, grün,<br>blinkend)                |
|                       | 93172: 2 x<br>Tasterfunktion                                   |
|                       | 93174: 4 x<br>Tasterfunktion                                   |
| Handbedienung:        | 93176: 6 x<br>Tasterfunktion                                   |
|                       | 93178: 8 x<br>Tasterfunktion                                   |
| KNX TP 256:           | Ja   |
| Anschlüsse und Kabel: | 2 x 1 mm Stifte für<br>Busklemme<br>Steckerleiste: 8-<br>polig |

## Produktinformationen

Binäres Eingabegerät (Mehrpunktaster) für den Einsatz in 60 mm Unterputzdosen

Passend für Schalterprogramme 55x55

Adapter für Schalterprogramme 64x64 liegt bei

Benutzerfreundliche ETS-Oberfläche

Folgende Funktionen sind möglich:

- Schalten
- Zwangsführung
- Prozentwert
- Temperatur
- HKL-Modus
- Dimmen
- Jalousiesteuerung
- Szene
- Flanken
- Zähler

Parametrierung ab ETS 4 zur Integration in KNX-Systeme

Die Produktdatenbank zum Importieren in die ETS-Datenbank kann von der B.E.G.-Homepage heruntergeladen werden.



