



## PBM-DALI-LINK-4W

Art.Nr. 93396 EAN: 4007529933969

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22 V
- Abmessungen: 38 x 38 x 12 mm
- Parametrierung: per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. BLE-App

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PBM-DALI-LINK-4W	weiß	93396

## Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22 V
Abmessungen:	38 x 38 x 12 mm per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G.
Parametrierung:	BLE-App
Stromaufnahme:	7 mA
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Kabellänge:	50 cm
Nachlaufzeit:	1 min - 150 min (nur im Treppenhaus-Modus)

## Produktinformationen

- Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen
- 4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte
- Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb
- Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand
- Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand
- DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen
- Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar
- Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt
- Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt
- Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt
- Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich
- Es ist zusätzliche, kostenlose Software von B.E.G. erforderlich



