



## PBM-DALI-LINK-4W

Art.Nr. 93396 EAN: 4007529933969

Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen

4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte

Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PBM-DALI-LINK-4W	weiß	93396

## Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22 V
Abmessungen:	38 x 38 x 12 mm
Parametrierung:	per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. BLE-App
Stromaufnahme:	7 mA
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Kabellänge:	50 cm
Nachlaufzeit:	1 min - 150 min (nur im Treppenhaus-Modus)

## Produktinformationen

Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen

4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte

Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb

Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand

Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es ist zusätzliche, kostenlose Software von B.E.G. erforderlich



