



## PBM-DALI-SYS-4W

Art.Nr. 92842 EAN: 4007529928422

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22 V DC
- Abmessungen: 38 x 38 x 12 mm
- Parametrierung: per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G. BLE-App, B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-Router

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PBM-DALI-SYS-4W	weiß	92842

## Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22 V DC
Abmessungen:	38 x 38 x 12 mm per DIP-Schalter, HEX-Schalter, B.E.G.
Parametrierung:	BLE-App, B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-Router
Stromaufnahme:	7 mA
Schutzart-/klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Kabellänge:	max. 50 cm
Nachlaufzeit:	1 min - 150 min (nur im Treppenhaus-Modus)

## Produktinformationen

Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen

4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Betriebsmodi: Normal-, Treppenhaus- oder Szenenbetrieb

Integrierte LED für Lokalisierung im ausgebauten Zustand

Integrierter Summer für Lokalisierung im eingebauten Zustand

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es sind zusätzliche Dienstleistungen (Planung, Inbetriebnahme und Wartung) von B.E.G. erforderlich



