

B.E.G.**LUXOMAT®** net

PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 Set 93542-92833

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833)**
- Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2	weiß	93542
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833)
Parametrierung:	über DALI-Bus per Applikation, welche DALI- Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
Stromaufnahme:	7 mA
Einschwingzeit:	200 ms
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	63 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2 m / 5 m / 2.5 m
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP20 / Klasse II
Schutzart/-klasse:	IK02
Stoßfestigkeitsgrad:	0 - 4095 Lux, Mischlichtmessung
Lichtmessung:	-25 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur:	Polycarbonat, UV- beständig
Gehäuse:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Farbe:	

Produktinformationen

Set : PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 + UP-Adapter Set /
PD11 weiß

Besonders flacher DALI-2 Multisensor (Input Device) mit nur
0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Versorgungsspannung über DALI-Bus

DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103

Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und
Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus
bereit

Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-
Bus bereit

Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-
Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich.
Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304
unterstützen.



Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in
abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in
Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.

Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors

Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2

Art.No: 93542

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386
Teile 101,103,303 und 304 unterstützt



UP-Adapter Set / PD11

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm

Farbe: weiß