

**B.E.G.****LUXOMAT®** net

## PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 Set 93542-92833-92692

DALI-2 (BMS) PIR-Multisensor mit 360° Erfassung und bis zu Ø9m Reichweite (63 m²), DALI-2 Input Device

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2	weiß	93542
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11	weiß	92692

## Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)</b> über DALI-Bus per Applikation, welche DALI- Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
Parametrierung:	7 mA
Stromaufnahme:	200 ms
Einschwingzeit:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Erfassungsbereich:	max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2 m / 5 m / 2.5 m
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP20 / Klasse II
Schutzart/-klasse:	IK02
Stoßfestigkeitsgrad:	0 - 4095 Lux, Mischlichtmessung
Lichtmessung:	-25 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur:	Polycarbonat, UV- beständig
Gehäuse:	<b>weiß matt, ähnlich RAL9010 (92692)</b>
Farbe:	

## Produktinformationen

Set : PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 + UP-Adapter Set /  
PD11 weiß + Abdeckring PD11 weiß matt, ähnlich  
RAL9010

Besonders flacher DALI-2 Multisensor (Input Device) mit nur  
0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Versorgungsspannung über DALI-Bus

DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103

Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und  
Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus  
bereit

Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-  
Bus bereit

Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-  
Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich.  
Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304  
unterstützen.

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in  
abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in  
Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.

Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors

Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2

Art.No: 93542

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation,  
welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile  
101,103,303 und 304 unterstützt



### UP-Adapter Set / PD11

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm  
Farbe: weiß



### Abdeckring PD11

Art.No: 92692

Abmessungen: Ø 100 x 3 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich  
RAL9010