

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 Set 93542-92994

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: **Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2	weiß	93542
Clip-Designrahmen eckig PD11-DE	weiß	92994

## Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	<b>Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b> über DALI-Bus per Applikation, welche DALI- Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
Parametrierung:	
Stromaufnahme:	7 mA
Einschwingzeit:	200 ms
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Lichtmessung:	0 - 4095 Lux, Mischlichtmessung
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	<b>weiß matt, ähnlich RAL9010 (92994)</b>

## Produktinformationen

Set : PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2 + Clip-  
Designrahmen eckig PD11-DE weiß matt, ähnlich  
RAL9010

Besonders flacher DALI-2 Multisensor (Input Device) mit nur  
0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Versorgungsspannung über DALI-Bus

DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103

Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und  
Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus  
bereit

Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-  
Bus bereit

Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-  
Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich.  
Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304  
unterstützen.

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in  
abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in  
Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.

Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors

Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **PD11-BMS-FLAT-DE DALI-2**

Art.No: 93542

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

Abmessungen: Ø 52 x 48 mm

Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt



### **Clip-Designrahmen eckig PD11-DE**

Art.No: 92994

Abmessungen: 54 x 54 x 2.6 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010