



## PD11-KNXs-FLAT-DX-DE Set 93523-92833-92692

- Spannung: über KNX-BUS
- Abmessungen: Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
- Stromaufnahme: 12 mA

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-KNXs-FLAT-DX-DE	weiß	93523
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11	weiß	92692

## Technische Daten

Spannung:	über KNX-BUS
Abmessungen:	<b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)</b>
Stromaufnahme:	12 mA
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m
Reichweite:	frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse III
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Temperaturmeßbereich:	-5 °C bis +45 °C
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +55 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	<b>weiß matt, ähnlich RAL9010 (92692)</b>
Anzahl Lichtfühler:	1
Anzahl PIR Sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orientierungslicht:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtlicht:	5 - 100 %
Helligkeitssollwert:	5 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-DE + UP-Adapter Set /  
PD11 weiß + Abdeckring PD11 weiß matt, ähnlich  
RAL9010



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-DE**  
Art.No: 93523

Spannung: über KNX-BUS  
Abmessungen: Ø 52 x 48 mm  
Stromaufnahme: 12 mA



**UP-Adapter Set / PD11**  
Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm  
Farbe: weiß



**Abdeckring PD11**  
Art.No: 92692

Abmessungen: Ø 100 x 3 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010