



## PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92537

- Spannung: 16 - 48 V DC
- Abmessungen: Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W

### Bestelldaten

| Bezeichnung            | Farbe   | Art.No |
|------------------------|---------|--------|
| PD11-LTMS-RR-DE        | weiß    | 92594  |
| Abdeckung PD11 (52 mm) | schwarz | 92537  |

## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Spannung:                                    | 16 - 48 V DC  |
| Abmessungen:                                 | <b>Ø 52 x 60 mm +<br/>Ø 52 x 3 mm<br/>(92537)</b>   |
| Typische Leistungsaufnahme:                  | ca. 0.4 W   |
| Erfassungsbereich:                           | horizontal 360°<br>(Deckenmontage)<br>max. Ø 9 m quer<br>max. Ø 6 m frontal<br>max. Ø 3 m<br>sitzende Tätigkeit |
| Reichweite:                                  |   |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 63 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehöhe  |
| Montagehöhe min./max./empfohlen:             | 2 m / 5 m / 2.5 m   |
| Schutzart/-klasse:                           | IP20 / Klasse II  |
| Stoßfestigkeitsgrad:                         | IK02  |
| Lichtmessung:                                | 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux<br>0 °C - +50 °C,  |
| Temperatur Ausgabe:                          | 0-10 V, ca. 200 mV/°C   |
| Umgebungstemperatur:                         | 0 °C bis +50 °C   |
| Gehäuse:                                     | Polycarbonat, UV-<br>beständig  |
| Farbe:                                       | <b>schwarz, ähnlich<br/>RAL9005<br/>(92537)</b>   |

### **Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Schaltleistung: | 48 V DC / 0.1 A ,<br>cos φ = 1                |
| Kontaktart:     | µ-Kontakt,<br>potentialfreier<br>Schließer/NO |
| Nachlaufzeit:   | 5 s - 60 min                                  |
| Lichtmessung:   | Mischlichtmessung                             |

## Produktinformationen

Set : PD11-LTMS-RR-DE + Abdeckring PD11 (52 mm) schwarz, ähnlich RAL9005

Besonders flacher Multisensor zur Erfassung von Präsenz, Temperatur- und Helligkeitswerten

Zur Integration in ein proprietäres Bussystem

Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt

Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als Analogspannung

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.




### **PD11-LTMS-RR-DE**

Art.No: 92594

Spannung: 16 – 48 V DC

Abmessungen: Ø 52 x 60 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W



### **Abdeckring PD11 (52 mm)**

Art.No: 92537

Abmessungen: Ø 52 x 3 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: schwarz, ähnlich RAL9005