



PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92833

- Spannung: 16 - 48 V DC
- Abmessungen: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-LTMS-RR-DE	weiß	92594
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833

Technische Daten

Spannung:	16 - 48 V DC
Abmessungen:	Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.4 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	63 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Lichtmessung:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

Schaltleistung:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Kontaktart:	µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	5 s - 60 min
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

Set : PD11-LTMS-RR-DE + UP-Adapter Set / PD11
weiß

Besonders flacher Multisensor zur Erfassung von Präsenz,
Temperatur- und Helligkeitswerten

Zur Integration in ein proprietäres Bussystem

Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt

Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als
Analogspannung

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in
abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in
Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD11-LTMS-RR-DE

Art.No: 92594

Spannung: 16 – 48 V DC

Abmessungen: Ø 52 x 60 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W



UP-Adapter Set / PD11

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm

Farbe: weiß