



PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92833-92692

- Spannung: 16 - 48 V DC
- Abmessungen: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-----------------------|-------|--------|
| PD11-LTMS-RR-DE | weiß | 92594 |
| UP-Adapter Set / PD11 | weiß | 92833 |
| Abdeckring PD11 | weiß | 92692 |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Spannung: | 16 - 48 V DC |
| Abmessungen: | Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692) |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.4 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 63 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK02 |
| Lichtmessung: | 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux |
| Temperatur Ausgabe: | 0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV- beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 (92692) |

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

| | |
|-----------------|---|
| Schaltleistung: | 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 |
| Kontaktart: | µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 5 s - 60 min |
| Lichtmessung: | Mischlichtmessung |

Produktinformationen

Set : PD11-LTMS-RR-DE + UP-Adapter Set / PD11
weiß + Abdeckring PD11 weiß matt, ähnlich RAL9010

Besonders flacher Multisensor zur Erfassung von Präsenz,
Temperatur- und Helligkeitswerten

Zur Integration in ein proprietäres Bussystem

Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt

Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als
Analogspannung

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in
abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in
Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD11-LTMS-RR-DE

Art.No: 92594

Spannung: 16 – 48 V DC

Abmessungen: Ø 52 x 60 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W



UP-Adapter Set / PD11

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm

Farbe: weiß



Abdeckring PD11

Art.No: 92692

Abmessungen: Ø 100 x 3 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010