



## PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92833-92994

LTMS PIR-Multisensor mit 360° Erfassung und bis zu Ø9m Reichweite (63 m<sup>2</sup>), fernbedienbar, Helligkeit-Temperatur-Bewegungssensor

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-LTMS-RR-DE	weiß	92594
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Clip-Designrahmen eckig PD11-DE	weiß	92994

## Technische Daten

Spannung:	16 - 48 V DC
Abmessungen:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.4 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Lichtmessung:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	<b>weiß matt, ähnlich RAL9010 (92994)</b>
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)</b>	
Schaltleistung:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Kontaktart:	µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	5 s - 60 min
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

## Produktinformationen

Set : PD11-LTMS-RR-DE + UP-Adapter Set / PD11  
weiß + Clip-Designrahmen eckig PD11-DE weiß matt,  
ähnlich RAL9010

Besonders flacher Multisensor zur Erfassung von Präsenz,  
Temperatur- und Helligkeitswerten

Zur Integration in ein proprietäres Bussystem

Ausgabe der Bewegungserkennung über Schaltkontakt

Ausgabe des aktuellen Licht- und Temperaturwertes als  
Analogspannung

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in  
abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in  
Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



**PD11-LTMS-RR-DE**  
Art.No: 92594

Spannung: 16 – 48 V DC  
Abmessungen: Ø 52 x 60 mm  
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W



**UP-Adapter Set / PD11**  
Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm  
Farbe: weiß



**Clip-Designrahmen eckig PD11-DE**  
Art.No: 92994

Abmessungen: 54 x 54 x 2.6 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010