

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD11-M-1C-FLAT-DE Set 92583-92833-92692

230V PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø9m Reichweite (63 m<sup>2</sup>), fernbedienbar

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD11-M-1C-FLAT-DE	weiß	92583
UP-Adapter Set / PD11	weiß	92833
Abdeckring PD11	weiß	92692

### Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- kleine Büros
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Großraumbüros
- Konferenzräume

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 9 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK02
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	<b>weiß matt, ähnlich RAL9010 (92692)</b>
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	5 min - 30 min, Impuls
Einschaltschwelle:	20 - 2000 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

## Produktinformationen

Set : PD11-M-1C-FLAT-DE + UP-Adapter Set / PD11 weiß + Abdeckring PD11 weiß matt, ähnlich RAL9010

Besonders flacher Präsenzmelder ohne zusätzliches Leistungsteil

Nur 0,85 mm sichtbare Aufbauhöhe

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

### Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Ausführung als Master-Gerät

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken

Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten

Mit Zubehör für Unterputzmontage in Decken- und Sichtbeton.

Werkseinstellung 10 min und 500 Lux



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **PD11-M-1C-FLAT-DE**

Art.No: 92583

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Abmessungen: Ø 52 x 60 mm  
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



### **UP-Adapter Set / PD11**

Art.No: 92833

Abmessungen: Ø 104 mm  
Farbe: weiß



### **Abdeckring PD11**

Art.No: 92692

Abmessungen: Ø 100 x 3 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: weiß matt, ähnlich RAL9010