B.E.G. LUXOMAT®



PD1N-S-DE

Art.Nr. 92875 EAN: 4007529928750

Slave-Gerät mit annähernd quadratischem Erfassungsbereich

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD1N-S-DE		92875

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Aufputzdose PD11	weiß	92121

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 106 x 90 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° annähernd quadratisch (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 7.5 m quer max. Ø 4.5 m frontal max. Ø 4.2 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	44 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 4.5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Impulsabstand:	2 oder 9 s

Produktinformationen

Slave-Gerät mit annähernd quadratischem Erfassungsbereich


Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.

Einsatzbeispiele:
Sitzungsräume, Klassenzimmer, Einzelbüros, Garagen

Zubehör



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Aufputzdose PD11
Art.No: 92121

Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß