

B.E.G.**LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-RR-AP**
Set 92305-92441

- Spannung: 12 - 48 V AC / DC
- Abmessungen: Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)
- Typische Leistungsaufnahme: < 1 W

Anwendungsbereiche

- Flure/Korridore
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume
- kleine Büros
- Großraumbüros
- Konferenzräume

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-----------------------|-------|--------|
| PD2-M-2C-12-48V-RR-AP | weiß | 92305 |
| Wandhalterung PD4-AP | weiß | 92441 |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Spannung: | 12 - 48 V AC / DC |
| Abmessungen: | Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441) |
| Typische Leistungsaufnahme: | < 1 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit |
| Reichweite: | |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 78 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK05 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV- beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)

| | |
|----------------------|---|
| Schaltleistung: | 0.1 A; $\cos \varphi = 1$ mit Reed-Relais |
| Kontaktart: | 1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 15 s - 30 min, Impuls |
| Helligkeitssollwert: | 10 - 2000 Lux |

Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)

| | |
|-----------------|---|
| Schaltleistung: | 0.1 A; $\cos \varphi = 1$ mit Reed-Relais |
| Kontaktart: | 1x μ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 5 min - 120 min, Alarmimpuls, Impuls |
| Lichtmessung: | Mischlichtmessung |

Produktinformationen

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-AP + Wandhalterung PD4-AP weiß

Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 12-48 V

Zwei potentialfreie Kanäle

Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden

Manuelles Schalten über Taster möglich

Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)




Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD2-M-2C-12-48V-RR-AP
Art.No: 92305

Spannung: 12 - 48 V AC / DC
Abmessungen: Ø 98 x 47 mm
Typische Leistungsaufnahme: < 1 W



Wandhalterung PD4-AP
Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß