

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD2-S-AP

Art.Nr. 92152 EAN: 4007529921522

Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

### Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| PD2-S-AP    | weiß  | 92152  |

### Zubehör

| Bezeichnung                          | Farbe   | Art.No |
|--------------------------------------|---------|--------|
| BLE-IR-Adapter                       | schwarz | 93067  |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)   | weiß    | 92199  |
| Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP | weiß    | 92161  |
| Wandhalterung PD4-AP                 | weiß    | 92441  |
| Abdecklamellen PD2-AP                |         | 92260  |
| Pendelmontageset PD2/3/4 AP          | weiß    | 93179  |

## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Spannung:                                    | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Abmessungen:                                 | Ø 98 x 50 mm   |
| Typische Leistungsaufnahme:                  | ca. 0.2 W  |
| Erfassungsbereich:                           | horizontal 360°<br>(Deckenmontage)<br>max. Ø 10 m quer<br>max. Ø 6 m frontal |
| Reichweite:                                  | max. Ø 4 m<br>sitzende Tätigkeit   |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Montagehöhe                                     |
| Montagehöhe min./max./empfohlen:             | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Schutzart/-klasse:                           | IP20 / Klasse II   |
| Stoßfestigkeitsgrad:                         | IK05   |
| Umgebungstemperatur:                         | -25 °C bis +50 °C  |
| Gehäuse:                                     | Polycarbonat, UV-beständig   |
| Farbe:                                       | weiß matt, ähnlich RAL9010   |
| Impulsabstand:                               | 2 oder 9 s   |

## Produktinformationen

Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.

### Einsatzbeispiele:

kleine Büros, Treppenhäuser, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume




## Zubehör



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm  
Farbe: schwarz  
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199


Abmessungen: Ø 200 x 90 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



### Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP

Art.No: 92161

Abmessungen: Ø 100 x 15 mm  
Schutzart/-klasse: IP54  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



### Wandhalterung PD4-AP

Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: weiß



### Abdecklamellen PD2-AP

Art.No: 92260

Gehäuse: Polycarbonat, UV-  
beständig  
Farbe: transparent



### Pendelmontageset PD2/3/4 AP

Art.No: 93179

Abmessungen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 :  
Ø 113 x 34 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig  
Farbe: weiß, ähnlich RAL9010