

B.E.G.**LUXOMAT® net**

PD2N-CAS Set 93477-93782

Casambi-fähiger Präsenzmelder

Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor

Gewichtung zwischen innen- und außenliegendem Lichtsensor anwendungsgerecht anpassbar

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD2N-CAS	weiß	93477
AP Montageset IP54 PD2N H	verkehrsweiß	93782

Technische Daten

Spannung:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Abmessungen:	Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)
Parametrierung:	Casambi-App
Typische Leistungsaufnahme:	0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 (93782)
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	verkehrsweiß, ähnlich RAL9016 (93782)
Anzahl PIR Sensoren:	1
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Nachlaufzeit:	1 s - 60 min
Helligkeitssollwert:	1 - 4000 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

Set : PD2N-CAS + AP Montageset IP54 PD2N H
verkehrsweiß, ähnlich RAL9016

Casambi-fähiger Präsenzmelder

Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem
Lichtsensor

Gewichtung zwischen innen- und außenliegendem Lichtsensor
anwendungsgerecht anpassbar

Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der
Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen
Beleuchtungsstärke in der App

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-
Casambi-Geräten möglich

Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt
werden

Funktionen über Casambi-App einstellbar

Inklusive vormontierter Federklemme mit Zugentlastung und
Berührschutzkappe für die Deckeneinbau-Montage

Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich

Zubehör für Wandmontage optional erhältlich

Weiteres Zubehör zur Farbanpassung optional erhältlich

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine
schnelle und sichere Inbetriebnahme



CASAMBI



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD2N-CAS

Art.No: 93477

Spannung: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Abmessungen: \varnothing 84 x 85 mm
Parametrierung: Casambi-App



AP Montageset IP54 PD2N H

Art.No: 93782

Abmessungen: \varnothing 110 x 65 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL9016