



PD2N-LON-AP

Art.Nr. 92734 EAN: 4007529927340

LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor
zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung

Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus

Betriebsarten Schalten oder
Konstantlichtsteuerung

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD2N-LON-AP		92734

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-PD-LON		92835
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	24 V AC / DC +/- 20%
Abmessungen:	Ø 98 x 50 mm
Stromaufnahme:	12 mA bei 24 V DC 20 mA bei 24 V AC
Typische Leistungsaufnahme:	< 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Helligkeitssollwert:	0 – 2000 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung

Folgende Gerätefunktionen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:

- 1 x Lichtsensor
- 1 x Präsenzsensord
- 1 x Präsenz- und Licht-Controller
- 1 x Präsenz-Controller
- 2 x Jalousieschalter
- 1 x SCC Befehlsmodul
- 3 x Tasterfunktion
- 1 x Szenen-Funktion

Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus

Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung

Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen

FT5000-LON-Transceiver

Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar

Optionale Infrarot-Fernsteuerung




Einstellungen mit LON-Installations-Tool

Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen

Die Artikel werden bis einschließlich Windows 7 unterstützt

Einsatzbeispiele:

Treppenhäuser, kleine Büros, Großraumbüros, Konferenzräume, Klassenräume/Seminarräume



Zubehör



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067


Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-LON

Art.No: 92835

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb