



**PD2N-OCCULOG-BMS2-
FC DALI-2 Set
93488-92199**

DALI-2 Multisensor (Input Device)

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2	weiß	93488
Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	Ø 200 x 90 mm (92199) über DALI-Bus per Applikation, welche DALI- Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt
Parametrierung:	7 mA
Stromaufnahme:	200 ms
Einschwingzeit:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Erfassungsbereich:	78 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Reichweite:	2 m / 5 m / 2.5 m
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	IP20 / Klasse II
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IK09 (92199)
Schutzart/-klasse:	0 - 4095 Lux, Mischlichtmessung
Stoßfestigkeitsgrad:	-25 °C bis +55 °C
Lichtmessung:	Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)
Umgebungstemperatur:	weiß, ähnlich RAL9010
Gehäuse:	
Farbe:	

Produktinformationen

Set : PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2 +
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß

DALI-2 Multisensor (Input Device)

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Versorgungsspannung über DALI-Bus

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine
schnelle und sichere Inbetriebnahme

DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103

Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und
Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus
bereit

Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-
Bus bereit

Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-
Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich.
Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/303/304
unterstützen.

Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem
Lichtsensor

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt
werden

Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors

Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.




PD2N-OCCULOG-BMS2-FC DALI-2

Art.No: 93488

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC

Abmessungen: Ø 83 x 55 mm

Parametrierung: über DALI-Bus per Applikation, welche DALI-Multisensoren nach IEC62386 Teile 101,103,303 und 304 unterstützt



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb