

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD2N-S Set 93240-93782

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD2N-S	weiß	93240
AP Montageset IP54 PD2N H	verkehrsweiß	93782

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 82 x 86 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m
Reichweite:	frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	<b>IP54 (93782)</b>
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig <b>verkehrsweiß, ähnlich RAL9016 (93782)</b>
Farbe:	
Impulsabstand:	2 oder 9 s

## Produktinformationen

Set : PD2N-S + AP Montageset IP54 PD2N H  
verkehrsweiß, ähnlich RAL9016

Slave-Gerät mit kreisförmigem Erfassungsbereich

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### PD2N-S

Art.No: 93240

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 82 x 86 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W



### AP Montageset IP54 PD2N H

Art.No: 93782

Abmessungen: Ø 110 x 65 mm

Schutzart/-klasse: IP54

Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL9016