# PD4-DIM-KNX-K-DE

Art.Nr. 92456 EAN: 4007529924561

KNX-Präsenzmelder speziell für Korridore, mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler

Schaltbetrieb, Regelbetrieb, Slave-Betrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb

Programmierbare Nachlaufzeit, sekundengenau

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| PD4-DIM-KNX-K-DE | | 92456 |

## Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |
| Aufputzdose IP65 für PD4-AP IP20 | weiß | 92375 |
| Wandhalterung PD4-AP | weiß | 92441 |
| Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP | weiß | 92161 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 24 V DC vom KNX-BUS |
| Abmessungen: | Ø 97 x 103 mm |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) |
| Reichweite: | max. Ø 40 m quer max. Ø 20 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 250 m² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +55 °C |
| Farbe: | weiß |
| Lichtmessung: | Mischlichtmessung |

## Produktinformationen

KNX-Präsenzmelder speziell für Korridore, mit integriertem KNX-BUS-Ankoppler

Schaltbetrieb, Regelbetrieb, Slave-Betrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb

Programmierbare Nachlaufzeit, sekundengenau

Definition von 2 Sollwerten und einem Festwert


Manuelles Eingreifen über eine externe Stelle jederzeit möglich

Zwei HKL-Kanäle (Schaltkanäle 1 Bit)

Lichtwert kann in Lux über 2 Byte-Objekt ausgegeben werden

Programmierbarer Reflektionsfaktor für die Anpassung an die Raumbedingungen

## Zubehör




**Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



**Aufputzdose IP65 für PD4-AP IP20**
Art.No: 92375

Abmessungen: Ø 115 x 70 mm
Schutzart/-klasse: IP65
Stoßfestigkeitsgrad: IK07



**Wandhalterung PD4-AP**
Art.No: 92441

Abmessungen: 130 x 100 x 53 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: weiß



**Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP**
Art.No: 92161

Abmessungen: Ø 100 x 15 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig