



## PD4N-CAS Set 93474-93787

Casambi-fähiger Präsenzmelder

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme

Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4N-CAS	weiß	93474
AP Montageset IP54 PD4N H	verkehrsweiß	93787

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93787)</b>
Parametrierung:	Casambi-App
Typische Leistungsaufnahme:	0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° oval (Deckenmontage) max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	<b>IP54 (93787)</b>
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	<b>verkehrsweiß, ähnlich RAL9016 (93787)</b>
Anzahl PIR Sensoren:	4
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>	
Nachlaufzeit:	1 s – 60 min
Helligkeitssollwert:	1 – 4000 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

## Produktinformationen

Set : PD4N-CAS + AP Montageset IP54 PD4N H  
verkehrsweiß, ähnlich RAL9016

Casambi-fähiger Präsenzmelder

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine  
schnelle und sichere Inbetriebnahme

Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem  
Lichtsensor

Gewichtung zwischen innen- und außenliegendem Lichtsensor  
anwendungsgerecht anpassbar

Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der  
Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen  
Beleuchtungsstärke in der App

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-  
Casambi-Geräten möglich

Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt  
werden

Funktionen über Casambi-App einstellbar

Inklusive vormontierter Federklemme mit Zugentlastung und  
Berührschutzhülse für die Deckeneinbau-Montage

Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich

Zubehör für Wandmontage optional erhältlich

Weiteres Zubehör zur Farbanpassung optional erhältlich



# CASAMBI



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### PD4N-CAS

Art.No: 93474

Spannung: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Abmessungen:  $\varnothing$  106 x 95 mm  
Parametrierung: Casambi-App



### AP Montageset IP54 PD4N H

Art.No: 93787

Abmessungen:  $\varnothing$  110 x 45 mm  
Schutzart/-klasse: IP54  
Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL9016