



PD4N-CAS Set 93474-93788

Casambi-fähiger Präsenzmelder

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED
für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme

Mischlichtmessung mittels innen- und
außenliegendem Lichtsensor

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---------------------------|---------|--------|
| PD4N-CAS | weiß | 93474 |
| AP Montageset IP54 PD4N H | schwarz | 93788 |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Spannung: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Abmessungen: | Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93788) |
| Parametrierung: | Casambi-App |
| Typische Leistungsaufnahme: | 0.5 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° oval (Deckenmontage) max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m frontal max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit |
| Reichweite: | |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 450 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP54 (93788) |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV- beständig |
| Farbe: | schwarz, ähnlich RAL9005 (93788) |
| Anzahl PIR Sensoren: | 4 |
| Kanal 1 (Lichtsteuerung) | |
| Nachlaufzeit: | 1 s – 60 min |
| Helligkeitssollwert: | 1 – 4000 Lux |
| Lichtmessung: | Mischlichtmessung |

Produktinformationen

Set : PD4N-CAS + AP Montageset IP54 PD4N H
schwarz, ähnlich RAL9005

Casambi-fähiger Präsenzmelder

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine
schnelle und sichere Inbetriebnahme

Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem
Lichtsensor

Gewichtung zwischen innen- und außenliegendem Lichtsensor
anwendungsgerecht anpassbar

Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der
Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen
Beleuchtungsstärke in der App

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-
Casambi-Geräten möglich

Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt
werden

Funktionen über Casambi-App einstellbar

Inklusive vormontierter Federklemme mit Zugentlastung und
Berührschutzhülse für die Deckeneinbau-Montage

Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich

Zubehör für Wandmontage optional erhältlich

Weiteres Zubehör zur Farbanpassung optional erhältlich



CASAMBI



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD4N-CAS

Art.No: 93474

Spannung: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Abmessungen: \varnothing 106 x 95 mm
Parametrierung: Casambi-App



AP Montageset IP54 PD4N H

Art.No: 93788

Abmessungen: \varnothing 110 x 45 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Farbe: schwarz, ähnlich RAL9005