

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-M-DACO-DUO DALI-2 Set 93461-93465-93073

Präsenzmelder mit integriertem DALI-  
Applikations-Controller für eine energieeffiziente  
Lichtsteuerung

2 Kanäle

DALI-2 zertifiziertes Produkt

### Bestelldaten

| Bezeichnung               | Farbe | Art.No |
|---------------------------|-------|--------|
| PD4N-M-DACO-DUO DALI-2    | weiß  | 93461  |
| AP Montageset IP54 PD4N H | weiß  | 93465  |
| Korridorlinse PD4N Typ A  | weiß  | 93073  |

### Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- kleine Büros
- Großraumbüros
- Konferenzräume
- Klassenräume/Seminarräume
- Sporthallen/Lagerhallen

## Technische Daten

|  |   |
|--|---|
| Spannung:                                    | 230 V AC ±10% 50 Hz                                   |
| Abmessungen:                                 | <b>Ø 106 x 95 mm + Ø 110 x 45 mm (93465)</b>          |
| Typische Leistungsaufnahme:                  | ca. 3 W   |
| Slave-Geräte:                                | bis zu 4  |
| Erfassungsbereich:                           | <b>horizontal 360° (Deckenmontage) (93073)</b>        |
| Reichweite:                                  | <b>max. Ø 40 m quer max. Ø 20 m frontal (93073)</b>   |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe (93073)</b>  |
| Montagehöhe min./max./empfohlen:             | <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>                  |
| Schutzart/-klasse:                           | <b>IP54 (93465)</b>                                   |
| Stoßfestigkeitsgrad:                         | IK04  |
| Umgebungstemperatur:                         | -25 °C bis +50 °C                                     |
| Gehäuse:                                     | Polycarbonat, UV-beständig                            |
| Farbe:                                       | <b>weiß, ähnlich RAL9010 (93073)</b>                  |
| <b>Kanal 1 und Kanal 2 (Lichtsteuerung)</b>  |   |
| DALI-Ausgang:                                | 40 mA (garantiert), 60 mA (max.), Abschaltmechanismus |
| Unterstützende Betriebsgeräte:               | DT0, DT5, DT6, DT7                                    |
| Unterstützende Steuergeräte:                 | - (Single-Master)                                     |
| Nachlaufzeit:                                | 1 min - 150 min                                       |
| Orientierungslicht:                          | 5 - 100 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞                  |
| Helligkeitssollwert:                         | 10 - 2500 Lux   |
| Lichtmessung:                                | Mischlichtmessung                                     |

## Produktinformationen

Set : PD4N-M-DACO-DUO DALI-2 + AP Montageset IP54 PD4N H weiß, ähnlich RAL9010 + Korridorlinse PD4N Typ A weiß, ähnlich RAL9010

Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung

2 Kanäle

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Integrierte DALI-Spannungsversorgung

DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren

Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich

Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App

Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar

Halbautomatik-, Vollautomatik-, Lichtregler- oder Anwesenheits-Betrieb einstellbar

Einstellbare Regeldynamik (minimale und maximale Werte)

Einstellbare Geschwindigkeit und Verzögerung der Regelung

Ausführung als Singlemaster-Gerät, nicht vernetzbar

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor

DALI-Ausgangsleistung kann mit Zubehör erhöht werden

Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang

Einstellbarer Einschaltwert

Letzter Wert - Erinnerungsfunktion für Einschaltwert

Einstellbarer Helligkeitssollwert und Reflexionsfaktor

Anzeige des aktuellen Lichtsensorwertes in der B.E.G. One App

Selbstprüfung und Anzeige von Gerätefehlern in der B.E.G. One App

Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar

PIN-Code

Korridorfunktion - Deaktiviert die Möglichkeit, über den Taster das Licht auszuschalten zu können

Anzahl von DALI-Teilnehmern kann über den B.E.G. Online DALI Linienplaner schnell und zuverlässig ermittelt werden

Software ist rückwärtskompatibel zur ersten Generation (außer DSI, Doppelschloss und Korridorfunktion)

Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert

Inklusive vormontierter Federklemme mit Zugentlastung und Berührschutzhülse für die Deckeneinbau-Montage

Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **PD4N-M-DACO-DUO DALI-2**

Art.No: 93461

Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Abmessungen:  $\varnothing$  106 x 95 mm  
Typische Leistungsaufnahme: ca. 3 W



### **AP Montageset IP54 PD4N H**

Art.No: 93465

Abmessungen:  $\varnothing$  110 x 45 mm  
Schutzart/-klasse: IP54  
Farbe: weiß, ähnlich RAL9010



### **Korridorlinse PD4N Typ A**

Art.No: 93073

Erfassungsbereich: horizontal 360°  
(Deckenmontage)  
Reichweite: max.  $\varnothing$  40 m quer  
max.  $\varnothing$  20 m frontal  
Überwachte Fläche bei tangentialer  
Bewegung: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe