

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

93241-92199-93787-93  
073

Slave PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø24m Reichweite (450 m<sup>2</sup>)

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4N-S	weiß	93241
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
AP Montageset IP54 PD4N H	verkehrsweiß	93787
Korridorlinse PD4N Typ A	weiß	93073

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93787)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.2 W
Erfassungsbereich:	<b>horizontal 360° (Deckenmontage) (93073)</b>
Reichweite:	<b>max. Ø 40 m quer max. Ø 20 m frontal (93073)</b>
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe (93073)</b>
Montagehöhe min./max./empfohlen:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Schutzart/-klasse:	<b>IP54 (93787)</b>
Stoßfestigkeitsgrad:	<b>IK09 (92199)</b>
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	<b>Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)</b>
Farbe:	<b>weiß, ähnlich RAL9010 (93073)</b>
Impulsabstand:	2 oder 9 s

## Produktinformationen

Set : PD4N-S + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß + AP Montageset IP54 PD4N H verkehrsweiß, ähnlich RAL9016 + Korridorlinse PD4N Typ A weiß, ähnlich RAL9010

Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.



## Setartikel


Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### PD4N-S

Art.No: 93241

Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz  
Abmessungen: Ø 106 x 92 mm  
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W



### Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



### AP Montageset IP54 PD4N H

Art.No: 93787

Abmessungen: Ø 110 x 45 mm  
Schutzart/-klasse: IP54  
Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL9016



### Korridorlinse PD4N Typ A

Art.No: 93073

Erfassungsbereich: horizontal 360°  
(Deckenmontage)  
Reichweite: max. Ø 40 m quer  
max. Ø 20 m frontal  
Überwachte Fläche bei tangentialer  
Bewegung: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe