

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set 93241-93786

Slave PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø24m Reichweite (450 m<sup>2</sup>)

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD4N-S	weiß	93241
AP Montageset IP54 PD4N H	anthrazit	93786

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93786)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 24 m quer max. Ø 8 m
Reichweite:	frontal max. Ø 6.4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	<b>IP54 (93786)</b>
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig <b>anthrazit, ähnlich RAL7016 (93786)</b>
Farbe:	
Impulsabstand:	2 oder 9 s

## Produktinformationen

Set : PD4N-S + AP Montageset IP54 PD4N H anthrazit, ähnlich RAL7016

Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich

Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### PD4N-S

Art.No: 93241

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 106 x 92 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W



### AP Montageset IP54 PD4N H

Art.No: 93786

Abmessungen: Ø 110 x 45 mm

Schutzart/-klasse: IP54

Farbe: anthrazit, ähnlich RAL7016