

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-DIGI

Art.Nr. 92917 EAN: 4007529929177

- Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Abmessungen: Sensorkopf:  $\varnothing 18 \times 26$  mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 30 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 1.6 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-DIGI	-	92917

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Sensorkopf: $\varnothing$ 18 x 26 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 30 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 1.6 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. $\varnothing$ 3 m quer
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	7 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	-
Kabellänge:	45 cm

### **Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)**

Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi =$ 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	30 s - 30 min, Impuls

## Produktinformationen

Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Schaltet ausschließlich bewegungsabhängig

Manuelle Einstellung der Nachlaufzeit am Leistungsteil

Sichtbarer Teil des Sensorkopfes:  $\varnothing$  11 x 3 mm

### **Einsatzbeispiele:**

zum Einbau in fertige Downlights



