PD9-DIGI

Art.Nr. 92917 EAN: 4007529929177



Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Schaltet ausschließlich bewegungsabhängig

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-DIGI	-	92917

Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Sensorkopf: Ø 18 x 26 mm, Leistungsteil: 154 x 40 x 30 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 1.6 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 3 m quer
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	7 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	-
Kabellänge:	45 cm
Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO
Nachlaufzeit:	30 s – 30 min, Impuls

Produktinformationen

Mini-Bewegungsmelder speziell für den Einbau in Leuchten


Ein Kanal zum Schalten von Licht


Schaltet ausschließlich bewegungsabhängig

Manuelle Einstellung der Nachlaufzeit am Leistungsteil


Sichtbarer Teil des Sensorkopfes: Ø 11 x 3 mm

Einsatzbeispiele:
zum Einbau in fertige Downlights





power supply



sensor head

