



PD9-DIM-KNX-DE

Art.Nr. 92437 EAN: 4007529924370

KNX-Mini-Präsenzmelder mit integriertem BUS-Ankoppler

Schaltbetrieb, Regelbetrieb, Slave-Betrieb, präsenzunabhängiger Regelbetrieb

Programmierbare Nachlaufzeit, sekundengenau

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-DIM-KNX-DE		92437

Technische Daten

Spannung:	24 V DC vom KNX-BUS
Abmessungen:	(Sensorkopf) Ø 36 x 28 mm
Erfassungsbereich:	vertikal 360° (Deckenmontage)
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Kabellänge:	45 cm
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

Produktinformationen

KNX-Mini-Präsenzmelder mit integriertem BUS-Ankoppler

Schaltbetrieb, Regelbetrieb, Slave-Betrieb,
präsenzunabhängiger Regelbetrieb

Programmierbare Nachlaufzeit, sekundengenau

Definition von 2 Sollwerten und einem Festwert

Manuelles Eingreifen über eine externe Stelle jederzeit
möglich

Zwei HKL-Kanäle (Schaltkanäle 1 Bit)

Lichtwert kann in Lux über 2 Byte-Objekt ausgegeben werden

Programmierbarer Reflektionsfaktor für die Anpassung an die
Raumbedingungen



