

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD9-S-SDB-DE Set 92915-92235

Slave PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø10m Reichweite (78 m<sup>2</sup>), IP65

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-S-SDB-DE	weiß	92915
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit	92235

## Technische Daten

Abmessungen:	Ø 36 x 28 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse III
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farbe:	<b>anthrazit glänzend (92235)</b>
Kabellänge:	350 cm

## Produktinformationen

Set : PD9-S-SDB-DE + Abdeckring PD9 Ø 36 mm  
anthrazit glänzend



sensor head



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **PD9-S-SDB-DE**

Art.No: 92915

Abmessungen: Ø 36 x 28 mm

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

Reichweite: max. Ø 10 m quer

max. Ø 6 m frontal

max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit



### **Abdeckring PD9 Ø 36 mm**

Art.No: 92235

Abmessungen: Ø 36 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: anthrazit glänzend