

B.E.G.

LUXOMAT®



PD9-SH-24V-2W Set 93213-92238

- Spannung: 24 V DC
- Abmessungen: Ø 45 x 28 mm
- Erfassungsbereich: horizontal 360°
(Deckenmontage)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-SH-24V-2W	weiß	93213
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß	92238

Technische Daten

Spannung:	24 V DC
Abmessungen:	Ø 45 x 28 mm
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m
Reichweite:	frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß glänzend (92238)
Kabellänge:	350 mm
Schaltleistung:	24 V DC / 100mA Impuls

Produktinformationen

Set : PD9-SH-24V-2W + Abdeckring PD9 Ø 36 mm
weiß glänzend

Bewegungsmelder

Zur Anbindung an Gebäudeautomationssysteme

Ausgang 24V DC / 100mA



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD9-SH-24V-2W

Art.No: 93213

Spannung: 24 V DC

Abmessungen: Ø 45 x 28 mm

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)



Abdeckring PD9 Ø 36 mm

Art.No: 92238

Abmessungen: Ø 36 mm

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig

Farbe: weiß glänzend