

B.E.G.

LUXOMAT®



**PD9-SH-24V Set
93211-92327**

- Spannung: 24 V DC
- Abmessungen: **Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)**
- Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)

Bestelldaten



Bezeichnung	Farbe	Art.No
PD9-SH-24V	weiß	93211
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß	92327

Technische Daten

Spannung:	24 V DC
Abmessungen:	Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	78 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m ² / 2.5 m
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart-/klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt (92327)
Kabellänge:	350 mm
Schaltleistung:	24V DC / 0.5mA


Produktinformationen

Set : PD9-SH-24V + Abdeckring PD9 Ø 45 mm weiß matt
Mini-Bewegungssensor
Zur Anbindung an Gebäudeautomationssysteme
Ausgang 24V DC / 0.5mA
93210: Mit Status-LED zur Bewegungsanzeige



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



PD9-SH-24V

Art.No: 93211

Spannung: 24 V DC

Abmessungen: Ø 45 x 28 mm

Erfassungsbereich: horizontal 360° (Deckenmontage)



Abdeckring PD9 Ø 45 mm

Art.No: 92327

Abmessungen: Ø 45 mm

Farbe: weiß matt