



## PS-DALI-LINK-USB-REG

Art.Nr. 93189 EAN: 4007529931897

- Spannung: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parametrierung: mit Firmware-Update-Funktionstaster, B.E.G. PC-Tools

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PS-DALI-LINK-USB-REG	weiß	93189

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrierung:	mit Firmware-Update-Funktionstaster, B.E.G. PC-Tools
Ausgangsspannung:	16 V DC
Typische Leistungsaufnahme:	6 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polyamid, UV-beständig
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	USB
Nennstrom (max.):	210 mA

## Produktinformationen

B.E.G. DALI-LINK Netzteil für die Hutschienenmontage

An die Spannungsversorgung können z.B. 45 DALI-Leuchten und 10 DALI-LINK Steuergeräte (Multisensoren oder Tasterschnittstellen) angeschlossen werden.

Integrierte USB-Schnittstelle dient der Erweiterungsmöglichkeit auf die vernetzbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS Lichtmanagement Lösung

Integrierte LEDs zur Visualisierung von Betriebsinformationen

Inbetriebnahme der B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK Lösung erfolgt über eine kostenfreie App und das Tastermodul PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Der Einsatz von DALI-Applikations-Controller anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Der Einsatz von DALI-Eingabegeräten (Sensoren, Taster) anderer Hersteller wird nicht unterstützt

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erforderlich

Es ist zusätzliche, kostenlose Software von B.E.G. erforderlich

Passend für: 93845, ...



