



LUXOMAT®



RC-plus next 230 ZW

Art.Nr. 92074 EAN: 4007529920747

Funk-Bewegungsmelder für das B.E.G.
SMARTHOMER-System

Bidirektionale Z-Wave-Funkverbindung

Zusätzliches Relais zum direkten Anschluss von
Verbrauchern

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-plus next 230 ZW		92074

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Außen-Ecksockel RC-plus next	schwarz	97024
Außen-Ecksockel RC-plus next	braun	97014
Außen-Ecksockel RC-plus next	weiß	97004
Außen-Ecksockel RC-plus next	Edelstahl-Optik	97043
Innenecksockel RC-plus next	weiß	97005

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	121 x 71 x 85 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 1.1 W
Erfassungsbereich:	horizontal 230° max. 20 m quer max. 6 m frontal max. 4 m Unterkriechschutz
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	800 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-15 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	schwarz
Nachlaufzeit:	30 s – 30 min
Einschaltschwelle:	10 – 2000 Lux

Produktinformationen

Funk-Bewegungsmelder für das B.E.G. SMARTHOME®-System

Bidirektionale Z-Wave-Funkverbindung

Zusätzliches Relais zum direkten Anschluss von Verbrauchern

Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen

Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich

Abhängig von Entfernung und Montageort können für den Betrieb zusätzliche Repeater erforderlich sein

Zubehör



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-Adapter für Smartphones

Art.No: 92726

Abmessungen: 47 x 19 x 10 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Außen-Ecksockel RC-plus next

Art.No: 97024


Abmessungen: Ø 71 x 34 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Außen-Ecksockel RC-plus next

Art.No: 97014

Abmessungen: Ø 71 x 34 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Außen-Ecksockel RC-plus next

Art.No: 97004


Abmessungen: Ø 71 x 34 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Außen-Ecksockel RC-plus next

Art.No: 97043

Abmessungen: Ø 71 x 34 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Innenecksockel RC-plus next

Art.No: 97005

Abmessungen: 60 x 61 x 68 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig