

B.E.G.

LUXOMAT[®] net



RM-DALI-LINK-1C-REG

Art.Nr. 93807 EAN: 4007529938070

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

Leistungstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---------------------|-------|--------|
| RM-DALI-LINK-1C-REG | | 93807 |

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Spannung: | vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC |
| Abmessungen: | 85 x 18 x 63 mm (1 TE) |
| Parametrierung: | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android) |
| Stromaufnahme: | 10 mA |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV- beständig |
| Farbe: | weiß |

Relais

| | |
|-----------------------|---|
| Schaltleistung: | 3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ |
| Kontaktart: | μ -Kontakt, Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 1 min - 150 min (nur im Cut-off- und HKL- Betrieb) |
| Einschaltverzögerung: | 1 min - 150 min (nur im HKL-Betrieb) |

Produktinformationen

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten

Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar



