



## RM-DALI-SYS-1C-REG

Art.Nr. 92849 EAN: 4007529928491

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

Leistungstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup>net DALI-SYS

### Bestelldaten

| Bezeichnung        | Farbe | Art.No |
|--------------------|-------|--------|
| RM-DALI-SYS-1C-REG |       | 92849  |

## Technische Daten

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spannung:            | vom DALI-Bus,<br>max. 22 V DC                                                                   |
| Abmessungen:         | 85 x 18 x 63 mm<br>(1 TE)                                                                       |
| Parametrierung:      | per DIP-Schalter,<br>HEX-Schalter,<br>B.E.G. BLE-App,<br>B.E.G. PC-Tools,<br>B.E.G. DALI-Router |
| Stromaufnahme:       | 10 mA                                                                                           |
| Schutzart/-klasse:   | IP20 / Klasse II                                                                                |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C                                                                               |
| Gehäuse:             | Polycarbonat, UV-<br>beständig                                                                  |
| Farbe:               | weiß                                                                                            |

### Relais

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Schaltleistung:       | 3000 W, $\cos \varphi = 1$<br>1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ |
| Kontaktart:           | $\mu$ -Kontakt,<br>Schließer/NO                             |
| Nachlaufzeit:         | 1 min – 150 min<br>(nur im Cut-off-<br>und HKL-Betrieb)     |
| Einschaltverzögerung: | 1 min – 150 min<br>(nur im HKL-<br>Betrieb)                 |

## Produktinformationen

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

Nahtlose Integration in das skalierbare B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten

Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm

DIP- und HEX-Schalter für schnelle Inbetriebnahme mit Grundfunktionen

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS-Produktsortiment aktivierbar



