

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

RM1-LINK-REG DALI-2

Art.Nr. 93083 EAN: 4007529930838

- Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
- Abmessungen: 85 x 18 x 63 mm (1 TE)
- Parametrierung: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RM1-LINK-REG DALI-2	weiß	93083

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	85 x 18 x 63 mm (1 TE)
Parametrierung:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android)
Stromaufnahme:	5 mA
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV- beständig
Farbe:	weiß

Relais

Schaltleistung:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Kontaktart:	μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	1 min - 150 min (nur im Cut-off- und HKL- Betrieb)

Produktinformationen

DALI-Relaismodul mit einem Schaltkanal für die Hutschienenmontage

Leistungsstarkes, potentialfreies Relais mit hoher Einschaltstrombelastbarkeit

Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen Betriebsarten

Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Komponente eines Lichtsteuerungssystems von B.E.G., welches den Einsatz von DALI-Betriebsgeräten (Leuchten, Relais) anderer Hersteller unterstützt

Das Produkt kann gemäß der gegebenen DALI-2 Produkteigenschaften herstellerübergreifend eingesetzt werden

Es sind zusätzliche Systemkomponenten (Hardware) von B.E.G. erhältlich

Es ist zusätzliche, kostenlose Software von B.E.G. erhältlich



