



## ROUTER-DALI-SYS-REG

Art.Nr. 92850 EAN: 4007529928507

- Spannung: 5 V DC
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parametrierung: über Web-Applikation in B.E.G. DALI-Router

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
ROUTER-DALI-SYS-REG		92850

## Technische Daten

Spannung:	5 V DC
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrierung:	über Web- Applikation in B.E.G. DALI- Router
Typische Leistungsaufnahme:	max. 5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polyamid, UV- beständig
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	USB

## Produktinformationen

DALI-Router mit integriertem Web-Server für die Hutschienenmontage

1 bis 4 DALI-Linien (über USB und B.E.G. LUXOMAT® net PS-DALI-SYS-USB-REG)

Bis zu 100 DALI-Router pro LAN --> Bis zu 400 miteinander vernetzte DALI-Linien

Zentrale Verwaltung von Parameter, Adressen, Gruppen und Szenen aller vernetzten DALI-Teilnehmer

Biologisch wirksame Lichtsteuerung HCL (Human Centric Lighting) in Kombination mit DALI-SYS Multisensoren und kompatiblen Leuchten (NTP-Service über LAN oder WAN erforderlich)

Erweiterte Begleitlichtfunktion GUIDED LIGHT PLUS (DALI-Linien-übergreifend)

Ereignis-Routingfunktion, um DALI-Linienübergreifende Beleuchtungszonen realisieren zu können

DALI-Notleuchten Manager

Update-Manager, für Aktualisierung der Router-Firmware über LAN/WAN

Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC)

Analyse- und Diagnosetools für Fehlersuche

Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE)



