



SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

Art.Nr. 93582 EAN: 4007529935826

- Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 53 x 24 mm
- Typische Leistungsaufnahme: 1.5 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 53 x 24 mm
Typische Leistungsaufnahme:	1.5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Farbe:	-
KNX RF 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Kabellänge:	150 mm
Anschlüsse und Kabel:	3 x 1.5 mm ² Cu 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Schaltleistung:	μ-Kontakte, Schließer/NO
Kontaktart:	
Ausgänge:	1
Frequenz:	868.3 MHz (EU), 10 dBm
Sendereichweite:	max. 150 m

Produktinformationen

KNX-RF-Schaltaktor 230V
Kommunikation über KNX RF Funk
innenliegende Hochleistungsantenne, kein Abknicken bei der Montage
KNX Secure fähig
kompakter 1-Kanal Schaltaktor zur Montage in Unterputzdosen
Schaltkontakt optimiert für kapazitive Lasten
Taster am Gehäuse für den Funktionstest
Anschluss über konfektionierte Anschlussdrähte
umfangreiche Funktionalität
Integrierte Repeaterfunktion zur Erweiterung der Funkreichweite
perfekt geeignet für Sanierungen und Modernisierungen
Auf Grund der Funkfrequenz von 868 MHz ist das Gerät nur zum Betrieb in Europa (+Vereinigte Arabische Emirate) zugelassen



