



## TS-ASTRO-5-BLE

Art.Nr. 93162 EAN: 4007529931620

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.3 – 1 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-ASTRO-5-BLE	grau	93162

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 – 1 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 10 Jahre
Umgebungstemperatur:	-30 °C bis +55 °C
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast
Farbe:	grau
	3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$
Schaltleistung:	2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED max. Einschaltspitzenstrom $I_p (20 \text{ ms}) = 50 \text{ A}$ $\mu$ -Kontakt, Wechslerkontakt, Öffnungsweite < 3 mm
Kontaktart:	
Ausgänge:	2

## Produktinformationen

Digitale Astroschaltuhr für Verteiler-Einbau

2 Kanäle

Tages- und Wochenprogramm

Nachtsparschaltung und Extraschaltzeiten

100 Speicherplätze

Bluetooth integriert

Schaltung im Nulldurchgang

Direkt programmierbar via App (Android, iOS)

Austauschbare Batterie (CR2032)

Kürzester Schaltabstand 1 Minute

Schaltleistung 16 A je Kanal

Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm

Manuelle Permanentschaltung

Manuelle Schaltungsvorwegnahme

Automatische Sommerzeitumstellung

Betriebsstunden- und Impulszähler

Einfache Bedienung

Beleuchtetes Display

Sicherheit durch PIN-Codierung



