



TS-DW3

Art.Nr. 92659 EAN: 4007529926596

- Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.8 W / 1.8 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-DW3		92659

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 36 x 58 mm (2 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	0.8 W / 1.8 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 6 Jahre
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Anzeigenelemente:	Hochauflösendes LCD-Display
Anschlüsse und Kabel:	Schraubklemmen (Aufzugsklemmen) 16 A / 250 V bei $\cos \varphi = 1$ 1000 W max. Ohmsche Last
Kontaktart:	Öffnungsweite < 3 mm (μ -Kontakt), Wechsler
Schaltleistung:	16 A (250 V), $\cos \varphi = 1$

Produktinformationen

Digitale Wochenschaltuhr für Verteilereinbau
2 Kanäle
Schaltleistung 16 A je Kanal
Beleuchtetes Display
Funktion "Datenschlüssel"
Tages- und Wochenprogramm
46 Speicherplätze
Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm
Funktion "Impuls"
Kürzester Schaltabstand 1 Minute
Manuelle Permanentschaltung
Manuelle Schaltungsvorwegnahme
Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen
Freie Blockprogrammierung
Automatische Sommerzeitumstellung
Betriebsstunden- und Impulszähler
Sicherheit durch PIN-Codierung

Zubehör



TS-ACC-DS1

Art.No: 92684

Spannung: 230 V AC 50 / 60 Hz

Stromaufnahme: 10 mA

Umgebungstemperatur: +5 °C bis +35 °C



TS-ACC-DS2

Art.No: 92685

Stromaufnahme: 10 mA

Umgebungstemperatur: +5 °C bis +35 °C

Gehäuse: POM, PC