

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

- Spænding: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensioner: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Parametrisering: med Firmware Update funktionsknap, B.E.G. PC Tools

Order data

Designation	Farve	Art.No
PS-DALI-LINK-USB-REG	hvid	93189

Technical data

Spænding:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	90 x 72 x 64 mm (4 TE) med Firmware Update
Parametrisering:	funktionsknap, B.E.G. PC Tools
Udgangsspænding:	16 V DC
Strømforbrug:	6 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +45 °C
Kabinet:	Polyamid, UV- bestandig
Materiale Farve:	hvid
Tilslutninger og ledninger:	USB
Nominel strøm (maks.):	210 mA

Product information

DALI strømforsyning med integreret USB-interface til DIN-skinne montering

Der kan maksimalt sluttes 45 Dali-armaturer og 10 Dali enheder (multi sensorer eller Tryk-knap-grænseflader) til strømforsyningen.

Opdateringsfunktion via integreret trykknop og USB-interface

Integrerede lysdioder til visualisering af driftsoplysninger

Parameter indstilling af DALI-LINK løsningen sker via Bluetooth med en smartphone og B.E.G. ble-app.

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet

Egnet für: 93845, ...



