

**B.E.G.**

**LUXOMAT<sup>®</sup> net**



## BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

- Tensión de alimentación: via bus KNX
- Dimensiones: 60 x 18 x 90 mm (1 módulo)
- Consumo de corriente: 5 mA

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BIA-4-KNX REG	-	90405

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	via bus KNX
Dimensiones:	60 x 18 x 90 mm (1 módulo)
Consumo de corriente:	5 mA
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	-
KNX TP 256:	Si
Conexión y cables:	1 x Bornera bus EIB/KNX negro/rojo (línea bus) 6 x Bornas de tornillo 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> rígido 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> cable fino

## Información sobre el producto

Entrada binaria compacta de 4 canales para el control de luminarias, persianas...

Las entradas pueden controlarse vía interruptores convencionales de voltaje externo de 12 a 230V

Puede utilizarse como contador de impulsos

Dos pulsadores y tres LEDs permiten el funcionamiento en local y la visualización del estado del dispositivo

Además de los canales de entrada, el dispositivo dispone de 16 funciones lógicas o de tiempo independientes



