



## BIP-4-KNX REG

90406 EAN: 4007529904068

- Tensión de alimentación: vía bus KNX
- Dimensiones: 60 x 18 x 90 mm (1 módulo)
- Consumo de corriente: 5 mA

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BIP-4-KNX REG	blanco	90406

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	vía bus KNX
Dimensiones:	60 x 18 x 90 mm (1 módulo)
Consumo de corriente:	5 mA
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase III
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco
KNX TP 256:	Si
Conexionado y cables:	1 x Bornera bus EIB/KNX negro/rojo (línea bus) 6 x Bornas de tornillo 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> rígido 0.34 ... 2.5 mm <sup>2</sup> cable fino

## Información sobre el producto

Entrada binaria compacta de 4 canales para el control de luminarias, persianas...

Las entradas están diseñadas para contactos libres de potencial

Puede utilizarse como contador de impulsos

Dos pulsadores y tres LEDs permiten el funcionamiento en local y la visualización del estado del dispositivo

Además de los canales de entrada, el dispositivo dispone de 16 funciones lógicas o de tiempo independientes



