

B.E.G.**LUXOMAT® net**

BIP4-KNXs REG

90412 EAN: 4007529904129

Entrada binaria compacta de 4 canales para el control de luminarias, persianas...

Soporta KNX Secure

Entradas con aislamiento galvánico para contactos sin potencial

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BIP4-KNXs REG	-	90412

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	via bus KNX
Dimensiones:	55 x 18 x 90 mm (1 módulo)
Consumo de corriente:	5 mA
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase III
Temperatura ambiental:	-5 °C a +45 °C
Carcasa:	Policarbonato de alta calidad
Color de material:	-
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Conexionado y cables:	1 x Bornera bus KNX negro/rojo 6 x Bornas de tornillo (Entrada binaria, máx. 30m cable length) 0.34 ... 2.5 mm ² rígido 0.34 ... 2.5 mm ² cable fino

Información sobre el producto

Entrada binaria compacta de 4 canales para el control de luminarias, persianas...

Soporta KNX Secure

Entradas con aislamiento galvánico para contactos sin potencial

Puede utilizarse como contador de impulsos

Dos pulsadores y tres LEDs permiten el funcionamiento en local y la visualización del estado del dispositivo

Además de los canales de entrada, el dispositivo dispone de 16 funciones lógicas o de tiempo independientes



