

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-C-FT Set 93284-93194

Detector de movimiento PIR de 230 V con cobertura de 360° y un campo de detección de hasta 32 x 5 m (200 m²), ideal para pasillos y con control remoto

Ámbitos de aplicación

- Pasillos / Zonas de paso

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL4-C-FT	blanco	93284
Set de montaje BL4-EM	blanco	93194

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 104.5 x 84 mm + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Consumo típico:	aprox. 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo)
Alcance:	máx. Ø 32 m transversal máx. Ø 16 m frontal
Área de cobertura (movimiento transversal):	200 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK04
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	Polycarbonato de alta calidad
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Conexionado y cables:	0.5 - 2.5 mm ² para cables unifilares de

Canal 1 (control de iluminación)

Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto μ , contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 60 min
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : BL4-C-FT + Set de montaje BL4-EM blanco

Detector de movimiento especial para pasillos programable
vía mando a distancia

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Conmutación con paso por cero

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

Funciones básicas para aplicaciones eficientes


Valores por defecto preconfigurados para una puesta en
marcha inmediata

Accesorio para montaje en superficie o en caja de
mecanismos disponible opcionalmente

Las flechas permiten orientar correctamente el detector

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de
apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux

Relé de alto rendimiento diseñado para 100 000 ciclos de
conmutación con carga elevada; con carga reducida, son
posibles varios millones de ciclos de conmutación



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



BL4-C-FT

Nº de artículo: 93284

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 104.5 x 84 mm

Consumo típico: aprox. 0.3 W



Set de montaje BL4-EM

Nº de artículo: 93194

Dimensiones: Ø 77 x 4.2 mm

Color de material: blanco