

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-FT Set 93288-92199-93194

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Ø 200 x 90 mm (92199) +
Ø 77 x 4.2 mm (93194)**
- Consumo típico: aprox. 0.3 W

Ámbitos de aplicación

- Vestíbulos
- Pasillos / Zonas de paso
- Aseos
- Salas técnicas/ de almacenaje
- Despachos
- Oficinas diáfanas
- Salas de reuniones

Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL4-FT	blanco	93288
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199
Set de montaje BL4-EM	blanco	93194

Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 77 x 4.2 mm (93194)
Consumo típico:	aprox. 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m frontal
Alcance:	máx. Ø 5 m Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	280 m ² / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	IK09 (92199)
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C Polycarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)
Carcasa:	
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Conexionado y cables:	0.5 - 2.5 mm ² para cables unifilares de
Canal 1 (control de iluminación)	
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto μ, contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 60 min
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

Información sobre el producto

Set : BL4-FT + Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco + Set de montaje BL4-EM blanco

Detector de movimiento para techos de interior con área de detección de 360°

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Fácil programación vía mando a distancia (obligatorio)

Funciones básicas para aplicaciones eficientes

Valores por defecto preconfigurados para una puesta en marcha inmediata

Accesorio para montaje en superficie o en caja de mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux

Relé de alto rendimiento diseñado para 100 000 ciclos de conmutación con carga elevada; con carga reducida, son posibles varios millones de ciclos de conmutación



Elementos fijos


Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



BL4-FT

Nº de artículo: 93288


Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC
50 / 60 Hz
Dimensiones: Ø 104.5 x 84 mm
Consumo típico: aprox. 0.3 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm
Resistencia a impactos: IK09
Carcasa: rejilla de acero texturizado



Set de montaje BL4-EM

Nº de artículo: 93194

Dimensiones: Ø 77 x 4.2 mm
Color de material: blanco