

B.E.G.**LUXOMAT®**

BL4-PLUS-FT Set 93404-92199

Detector de presencia PIR de 230 V con cobertura de 360° y un alcance de hasta Ø19m (280 m²), controlable a distancia

Datos del pedido

| Designación | Color | Nº de artículo |
|--|--------|----------------|
| BL4-PLUS-FT | blanco | 93404 |
| Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanco | 92199 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensiones: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Consumo típico: | aprox. 0.3 W |
| Área de detección: | horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m frontal máx. Ø 5 m |
| Alcance: | Actividad sedentaria |
| Área de cobertura (movimiento transversal): | 280 m ² / 2.5 m Altura de montaje |
| Altura de montaje min./m./recomendada: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Grado de protección / Clase: | IP20 / Clase II |
| Resistencia a impactos: | IK09 (92199) |
| Temperatura ambiental: | -25 °C a +50 °C |
| Carcasa: | Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199) |
| Color de material: | blanco mate, similar RAL9010 |
| Conexión y cables: | 0.5 - 2.5 mm ² para cables unifilares de |
| Canal 1 (control de iluminación) | |
| Potencia de conmutación: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Tipo de contacto: | 1x Contacto μ, contacto NA |
| Temporización de apagado: | 15 s - 30 min |
| Umbral de conmutación: | 10 - 2000 Lux |

Información sobre el producto

Set : BL4-PLUS-FT + Rejilla de protección metálica
BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Detector de presencia para interiores con área de detección
circular de 360°

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones básicas para aplicaciones eficientes

Valores por defecto preconfigurados para una puesta en
marcha inmediata

Accesorio para montaje en superficie o en caja de
mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de
apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux



Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



BL4-PLUS-FT

Nº de artículo: 93404

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 104.5 x 84 mm

Consumo típico: aprox. 0.3 W



Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado