

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-FT Set 93404-92199

- Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC  
50 / 60 Hz
- Dimensiones: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Consumo típico: aprox. 0.3 W

### Datos del pedido

Designación	Color	Nº de artículo
BL4-PLUS-FT	blanco	93404
Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanco	92199

## Datos técnicos

Tensión de alimentación:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensiones:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Consumo típico:	aprox. 0.3 W
Área de detección:	horizontal 360° (Montaje en techo) máx. Ø 19 m transversal máx. Ø 6.4 m frontal máx. Ø 5 m
Alcance:	Actividad sedentaria
Área de cobertura (movimiento transversal):	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altura de montaje
Altura de montaje min./m./recomendada:	2 m / 5 m / 2.5 m
Grado de protección / Clase:	IP20 / Clase II
Resistencia a impactos:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura ambiental:	-25 °C a +50 °C
Carcasa:	<b>Policarbonato de alta calidad + rejilla de acero texturizado (92199)</b>
Color de material:	blanco mate, similar RAL9010
Conexión y cables:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> para cables unifilares de
<b>Canal 1 (control de iluminación)</b>	
Potencia de conmutación:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contacto:	1x Contacto μ, contacto NA
Temporización de apagado:	15 s - 30 min
Umbral de conmutación:	10 - 2000 Lux

## Información sobre el producto

Set : BL4-PLUS-FT + Rejilla de protección metálica  
BSK (Ø 200 x 90 mm) blanco

Detector de presencia para interiores con área de detección  
circular de 360°

Para montaje en falso techo

Un canal para conmutar la iluminación

Posibilidad de conmutación manual mediante pulsador

Funciones básicas para aplicaciones eficientes

Valores por defecto preconfigurados para una puesta en  
marcha inmediata

Accesorio para montaje en superficie o en caja de  
mecanismos disponible opcionalmente

Valores de fábrica: Sensibilidad alta, Temporización de  
apagado 10 min., Valor crepuscular de conmutación 500 Lux



## Elementos fijos

Para recibir el paquete conforme a las especificaciones técnicas, pida los artículos indicados.



### **BL4-PLUS-FT**

Nº de artículo: 93404

Tensión de alimentación: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensiones: Ø 104.5 x 84 mm

Consumo típico: aprox. 0.3 W



### **Rejilla de protección metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Nº de artículo: 92199

Dimensiones: Ø 200 x 90 mm

Resistencia a impactos: IK09

Carcasa: rejilla de acero texturizado